

KÖSTER

Bitumen Primer

Tehnički podaci / Artikel broj

Važi od 01. Januara 2007.

1.01

Bitumenski prajmer na bazi razređivača

Karakteristike

KÖSTER Bitumen Primer se upotrebljava na hladno, slabog je mirisa sa razređivačem. Sadrži vezujući agens koji pokazuje izvanredne sposobnosti penetracije. Deluje kao fikser prašine i nečistoća kao i vezujući agens kod tople ili hladne aplikacije bitumenskih premaza ili samolepljivih membrana.

Tehnički podaci

Boja	crna
Čvrstoća	oko 40-% težine
Gustina	0,88 g/cm ³
Temperatura aplikacije	+ 2 do + 30 °C
Vreme sušenja	oko 1 sat

Polje aplikacije

Pogodan za sve apsorbujuće mineralne površine, metalne i drvene površine kao i bitumenski filc. Pogodan kao prajmer za bitumenske zaptivače i samolepljive membrane kao i zaštita starih slojeva bitumena (rehabilitacija bitumenskih zaptivača i bitumenskih premaza)

Priprema podloge

Podloga na koju će se aplikovati bitumenski prajmer treba da bude suva do neznatno vlažna, čista, bez ikakvih nečistoća koje bi mogle da ugroze čvrstinu vezivanja. Oštećene površine se moraju reparirati pre nanošenja prajmera.

Aplikacija

Materijal se na podlogu nanosi četkom, valjkom ili pogodnim uređajem za prskanje. Sledeći slojevi se mogu nanositi posle potpunog sazrevanja prajmera. Pri nižim temperaturama prajmer postaje viskozan. Vlažne podloge, visoka temperature ili direktno sunce tokom aplikacije mogu uzrokovati pojavu mehurića u sloju prajmera zbog difuzije vodene pare iz podloge.

Potrošnja

oko 150 do 200 ml /m²

Čišćenje alata

Odmah po aplikaciji sa KÖSTER Bitumen Removerom

Pakovanje

The accurate and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The guarantee can therefore only be applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not, however, for their effective and successful application. These guidelines replace all previous ones.

10 l kanta

Skladištenje

Na hladnom i suvom, sa rokom upotrebe do 1. godine.

Obaveštenje

Materijal sadrži ugljovodonične razređivače. Oni su opasni po zdravlje i mogu izazvati oštećenje ždrela ako se progutaju. Isparenja mogu izazvati suzenja i pospanost. Ne udisati isparenja, aplikovati material u dobro ventiliranim prostorijama ili na otvorenom.

Korišćeni citati tehničkih listova:

- KÖSTER Bitumen Remover

Art.- Nr. 9.03