

KÖSTER Bitumen Coat

Tehnički podaci / Artikel broj
Važi od 01. Januara 2007.

1.03

Bitumenski zaptivač za hladno nanošenje

OPIS

KÖSTER Bitumen Coat je bitumenski zaptivač na bazi rastvarača koji je u tečnom stanju i kada je hladan. Otporan je na vodu, rastvore kiseline i baza i pokazuje odlične osobine prousnosti pare i gasova. Pokazuje odlične karakteristike prionljivosti na mineralne i metalne podloge.

TEHNIČKI PODACI

Boja	crna
Specif. gusrina na 20 °C	oko 0.91 g/cm ³
Lepak	bitumen
Čvrstoća	60 M-%

POLJE APLIKACIJE

KÖSTER Bitumen Coat je odličan zaštitni premaz za mnoge podloge, uključujući mineralne podloge, bitumenske trake, metal i drvo. Može se koristiti iznad i ispod nivoa zemljišta čak i kod hidrauličnih konstrukcija.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti suva, bez nečistoća koje bi mogle da ugroze čvrstinu vezivanja. Ispuniti sve neravnine sa npr. KÖSTER Repair Mortar. Apsorbirajuće podloge moraju biti prajmirane sa KÖSTER Bitumen Prajmerom. Zarđale metalne površine se prvo moraju dobro očistiti .

APLIKACIJA

Prvi sloj se aplikuje četkom u tankom sloju, ostali se mogu aplikovati četkom, valjkom ili prskanjem.

Uobičajeni zahtevi	2 sloja
Jači zahtevi	3 - 4 sloja

POTROŠNJA

Oko 150 - 200 ml / m² po sloju.

ČIŠĆENJE ALATA

Odmah po upotrebi sa KÖSTER Bitumen Remover

PAKOVANJE

30 l kanta

SKLADIŠTENJE

Na hladnom i suvom sa rokom trajanja do 12 meseci.

OBAVEŠTENJE

Sadrži ugljovodonične rastvarače. **Zapaljivo**. Isparenja mogu izazvati pospanost. Ne udisati isparenja, aplikovati samo u dobro ventiliranim prostorima ili na otvorenom. Držati dalje od izvora toplote i otvorenog plamena.

Korišćeni citati tehničkih listova:

- KÖSTER Bitumen Primer	Art.-Nr. 1.01
- KÖSTER Repair Mortar	Art.-Nr. 5.030
- KÖSTER Bitumen Remover	Art.- Nr. 9.03