

KÖSTER

Bitumen Emulsion

Tehnički podaci / Artikul broj
Važi od 01. Januara 2007.

1.09

Bitumenski zaptivač bez rastvarača i mirisa

OPIS

KÖSTER Bitumen Emulsion je bitumenska emulzija koja ne sadrži razređivače i odlično prijanja kako na suve tako i na vlažne mineralne podloge.

TEHNIČKI PODACI

Čvrstina	60 %
PH-vrednost	10.5
Vreme sazrevanja (20 °C)	24 sata
Sledeći sloj na (20°C) za	3-4 sata

POLJE APLIKACIJE

Kao prajmer samolepljivim zaptivajućim KÖSTER Bikuplan® KSK membranama, kao zaštitni sloj i prajmer pri aplikaciji krovnih membrana .

APLIKACIJA

KÖSTER Bitumen Emulsion se aplikuje ne razblažen, koristeći četku, valjak ili se nanosi prskanjem.

POTROŠNJA

Oko 200 – 300 g/m²

ČIŠĆENJE ALATA

Odmah po upotrebi čistom vodom.

PAKOVANJE

30 kg kanta

SKLADIŠTENJE

Na hladnom, zaštićeno od mraza sa rokom upotrebe do 12 meseci.

Korišćeni citati tehničkih listova:

KÖSTER Bikuplan® KSK membranes

Art. Nr. 10.3

The accurate and thereby effective and successful installation of our products is not subject to our control. The guarantee can therefore only be applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not, however, for their effective and successful installation. These guidelines replace all previous ones.