

KÖSTER

BS 1 Bitumen Paste

Tehnički podaci / Artikel broj
Važi od 05. Januara 2005.

1.10

Trajno fleksibilna bitumenska pasta ojačana vlaknima

OPIS

KÖSTER BS 1 Bitumen Paste je ne slivajuća bitumenska pasta na bazi rastvarača, koja ne sadrži azbest niti PCB. Tačka mekšanja od 100° C joj daje visoku stabilnost, otporna je na rastvore kiselina, industrijske gasove, morsku vodu I sl.

TEHNIČKI PODACI

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Boja | crna |
| Specifična gustina | oko 1,2 g/cm ³ |
| Čvrstoća | oko 80 po težini |
| Rastvarač | Hidrokarbon |

POLJE APLIKACIJE

KÖSTER BS 1 Bitumen Paste se koristi za reparaciju bitumena I traka. Koristi se za pravljenje završnih detalja sa ili bez ojačanja. Za hidroizolaciju vertikalnih I horizontalnih unutrašnjih ili spoljašnjih površina iznad ili ispod nivoa zemljišta, za zaptivanje prodora cevi u podrumima. Za pravljenje završetaka samolepljivih KÖSTER Bikuplan® KSK AW 15 membrana na niskim temperaturama.

PODLOGA

Suva, čista, bez nečistoća koje bi mogle da ugroze čvrstinu vezivanja. Upijajuće podloge bi trebalo prajmirati sa KÖSTER Bitumen Primer.

APLIKACIJA

KÖSTER BS 1 Bitumen Paste bi trebalo aplikovati hoblom u sloju debljine 3 – 4 mm. Idealna temperature aplikacije je od + 5° C do + 25° C. Ukoliko je potrebna veća debljina sloja od 4 mm, onda se ta debljina postiže višeslojnom aplikacijom. Svaki sloj mora potpuno sazreti da bi se postigle maksimalne mehaničke karakteristike. U prvi sloj bi trebalo utopiti KÖSTER Glass Fibre Mesh (staklenu mrežicu). Da bi se formirali završeci KÖSTER Bikuplan® KSK AW 15 membrana na niskim temperaturama, preporučujemo da se BS 1 pre upotrebe zagreje u toploj prostoriji.

POTROŠNJA

Oko 1l/ m² po mm debljine sloja

ČIŠĆENJE ALATA

Odmah po upotrebi sa KÖSTER Bitumen Remover

PAKOVANJE

5 ltr kanta

SKLADIŠTENJE

Nije osetljivo na mraz. Rok upotrebe do 12 meseci.

OBAVEŠTENJE

Zapaljivo! Obezbediti dobru ventilaciju u zatvorenom prostoru. Ne raditi pri visokoj temperaturi I blizu otvorenog plamena. Poštovati uslove rukovanja sa materijalima koji sadrže razređivače.

Korišćeni citati tehničkih listova:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| - KÖSTER Bitumen Primer | Art.-Nr. 1.01 |
| - KÖSTER Bikuplan ® KSK AW 15 | Art.-Nr. 10.311 |
| - KÖSTER Bitumen Remover | Art.- Nr. 9.03 |
| - KÖSTER Glass fibre Mesh | Art.- Nr. 11.o1 |

The accurate and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The guarantee can therefore only be applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not, however, for their effective and successful application. These guidelines replace all previous ones.