

# KÖSTER

## FACADE CREAM

Prospekt/Šifra proizvoda **4.20**  
izdato: 01. Januar 2007.

### VODO-ODBOJNA FASADNA IMPREGNACIJA ZA ZIDOVE OD OPEKE, PRIRODNOG KAMENA I BETONA

#### OPIS

KÖSTER Facade cream pravi nevidljivu impregnaciju opeke, maltera prirodnog kamena i betona. Penetrira vrlo duboko čak i u slabo porozne konstruktivne materijale zbog svog svojstava netečenja i dugog zadržavanja na podlozi. Materijal je otporan na baze i paro-propusan.

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Vezivo	Polysiloxan/Silan
Viskoznost	< 3000 mPa.s
Količina veziva	25 % težine
Gustoća	1.0 g/cm <sup>3</sup>
Nepropustljiv	posle oko 20min(20°C)
Temperatura za nanošenje	+5°C do + 30°C
Tačka paljenja	>100°C

#### PRIMENA

Materijal je vodo-odbojan i pogodan za impregiranje poroznih mineralnih podloga kao što su opeka, neglazirani klinker i fasadna opeka, krečnjak, azbest-cement, malter, blokovi od kamena i prefabrikovani betonski blokovi.

#### PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora da bude suva ili malo vlažna i bez pukotina većih od 0.3 mm. Boja ili drugi premazi moraju kompletno da se uklone.

#### NANOŠENJE

KÖSTER Facade cream se nanosi samo jednim u jednom sloju četkom ili valjkom. Potrebno je zaštititi površine koje nisu predviđene da budu impregnirane (vrata, prozori i td). U slučaju pogrešne upotrebe i previše materijala mogu da se pojave senke i promene u boji podloge. Preporučuje se prethodna proba.

#### POTROŠNJA

U zavisnosti od upijanja podloge: 0.1 – 0.25 kg /m<sup>2</sup>.  
Vrlo preporučujemo premazati test uzorak da bi se odredio utrošak i efikasnost proizvoda.

#### ČIŠĆENJE ALATA

Odmah posle rada krpom i deterdžentom. Stakla očistiti odmah krpom i nekim sredstvom za čišćenje stakla u domaćinstvu.

#### PAKOVANJE

25 l i 5 l plastične kante

#### ČUVANJE

Do 12 meseci u potpuno zaptivenom pakovanju. Postupati u skladu sa propisima za čuvanje zapaljivih tečnosti.

#### BEZBEDNOST

Nositi zaštitne rukavice i naočale.