

KÖSTER Betomor[®] C-Coat

Tehnički podaci / Artikel broj
Važi od: 01. Januara 2007

5.21

Industry classification "Betomor" registered at the German patent office, Nr. 306 07 698

Malter za završno ravnjanje grubih i šupljikavih betonskih površina

Features

KÖSTER Betomor[®] C-Coat je polimerom modifikovani nivelišući malter za glatku završnicu vidljive betonske površine. Suši se bez pucanja i vodootporan je.

Tehnički podaci

Kompresivna čvrstoća (posle 28 dana)	> 20 N / mm ²
Minimalna temperatura aplikacije	+ 5 °C
Vreme upotrebe	oko. 45 min

Polje aplikacije

KÖSTER Betomor[®] C-Coat je napravljen za reparaciju šupljina na vidljivim betonskim površinama, zidovima i podovima. Može se koristiti kao reparaturni punjač i vezujući materijal za beton, košuljice i malter.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, čvrsta, bez ulja i masnoća, trunki ili drugih nečistoća. Jako upijajuće površine treba prajmirati sa KÖSTER Polysil[®] TG 500. Posle 2 sata aplikovati KÖSTER Betomor[®] C-Coat.

Aplikacija

Pomešati KÖSTER Betomor[®] C-Coat sa čistom vodom (oko. 7 l na 25) u glatku masu bez grudvica. Pripremiti samo onu količinu materijala koji može biti aplikovan u roku oko 30min. Maksimalno vreme upotrebe materijala je oko 45min.

KÖSTER Betomor[®] C-Coat se aplikuje odgovarajućim alatom u jednom koraku. Debljina sloja 0-5mm.

Potrošnja

Približno 1.7 kg/m²/mm debljine sloja.

The accurate and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The guarantee can therefore only be applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not, however, for their effective and successful application. These guidelines replace all previous ones.