

## KÖSTER BIKUPLAN®

### KSK PRIMER SP

Prospekt/Šifra proizvoda **7.30**

izdato: 01. Novembar 2005.

## SA RASTVARAČEM; PRAJMER OD SINTETIČKE SMOLE ZA PRIPREMU PODLOGE ZA BIKUPLAN® KSK AW 15

#### OPIS

KSK Primer SP je prajmer na bazi sintetičke smole koji sadrži rastvarač. Može se aplikovati na temperature do -10°C,

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Aktivne komponente           | 20 %                   |
| Minimalna temperatura za rad | - 10 °C                |
| Specifična težina            | 0.90 g/cm <sup>3</sup> |
| Negovanje (na - 5°C)         | 45 minuta              |

#### PRIMENA

Priprema podloge za BIKUPLAN® KSK AW membrane (trake), posebno pri niskim temperaturama (do -10°C).

#### PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora da bude čista od ljuški, prašine, ulja, masnoća i ostalih prljavština koji mogu da utiču negativno na prijanjanje.

#### NANOŠENJE

KSK Primer SP se nanosi valjkom ili četkom u jednom sloju tako da pokrije potpuno celu površinu. Apsolutno je neophodno proveriti da li je dobro osušen pre postavljanja BIKUPLAN® KSK AW.

#### POTROŠNJA

Cca 100 g/m<sup>2</sup>( u slučaju jako upijajućih podloga dva sloja su neophodna-ukupna potrošnja oko 200ml/m<sup>2</sup>)

#### ČIŠĆENJE ALATA

Odmah posle rada razređivačem KÖSTER Bitumen Remover.

#### PAKOVANJE

5 l metalna kanta

#### ČUVANJE

12 meseci u neotvorenom originalnom pakovanju. Postupati u skladu sa propisima za čuvanje zapaljivih tečnosti.

#### BEZBEDNOST

Nositi zaštitne rukavice i naočale otporne na razređivače. Raditi u dobro ventiliranim prostorima.

#### Sledite uputstva iz prospekata:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| BIKUPLAN® KSK AW 15    | 10.311 |
| KÖSTER Bitumen Remover | 9.03   |