

KÖSTER

KSK PRIMER BL

Prospekt/Šifra proizvoda **7.32**

izdato: 01. Novembar 2005.

BEZ RASTVARAČA, JAKO PRIJANJAJUĆI PRAJMER ZA KSK IZOLACIONE MEMBRANE, NA BAZI SITETIČKI MODIFIKOVANOG BITUMENA

OPIS

KSK Primer BL je redak, jako prijanjajući prajmer na bazi razređivača na bazi sintetički modifikovanog bitumena, koji izvrsno prijanja na vlažne i suve mineralne podloge.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Čvrste mase	>55 %
Minimalna temperatura za rad	+ 5° C
Nanošenje sledećeg sloja (20°C) (premaz)	3-4 sata
Nanošenje sledećeg sloja (10°C)	5-7 sati

PRIMENA

Pogodan za polaganje samolepivih izolacionih membrana (BIKUPLAN® KSK).

NANOŠENJE

KÖSTER KSK Primer BL treba naneti nerazređen u jednoj operaciji četkom, valjkom ili odgovarajućim aparatom za prskanje.

POTROŠNJA

Utrošak materijala: 250 - 400 g/m²² (u slučaju jako upijajućih podloga dva sloja su neophodna-ukupna potrošnja oko 500ml/m²)

ČIŠĆENJE ALATA

Vodom odmah posle rada. Ako se prajmer osuši, alat oprati špiritusom.

PAKOVANJE

15 l metalno bure

ČUVANJE

12 meseci u suvom i hladnom u neotvorenom originalnom pakovanju. Čuvati od mraza.

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i poverljivu na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehničkog prospekta prethodni više ne važe.